GLOBAL BGA, S.A.

RESUMEN TÉCNICO DEL PRODUCTO | DOCUMENTO COMERCIAL

Agua desionizada calidad bi-destilada

Descripción

Agua desionizada de alta pureza destinada a aplicaciones técnicas y de laboratorio que requieren un nivel elevado de resistividad durante la producción. La calidad final puede variar por las condiciones de envasado, almacenamiento y manipulación.

Especificaciones de producción

Parámetro	Valor declarado
Resistividad (25 °C)	**16–18 MΩ·cm**
Conductividad (25 °C)	**≤ 0,5 µS/cm**
Sólidos totales disueltos (TDS)	**≈ 0 ppm (no detectable)**

Los valores son declarados por Global BGA, S.A. y corresponden a mediciones internas en línea antes del envasado. No son resultados de un análisis externo del producto envasado.

Aplicaciones generales

Equipos de laboratorio y análisis; sistemas de control de calidad; autoclaves y procesos técnicos especializados. La idoneidad debe verificarse según los requisitos específicos de cada equipo o procedimiento.

Control y trazabilidad

La documentación interna describe controles de conductividad, resistividad y TDS antes del envasado, así como identificación de lotes y fecha de elaboración en los envases.

Manipulación y almacenamiento

Mantener los envases cerrados y limpios; evitar contaminación durante el uso y exposición innecesaria al aire. La calidad puede modificarse por absorción de CO_2 y contaminación externa.

Restricciones de uso

Uso técnico. No apta para consumo humano, inyección ni aplicaciones con contacto directo con el paciente. No se declara como producto estéril.

¿Necesita documentación técnica adicional?

Solicite la ficha técnica completa y la documentación de calidad disponible a nuestro equipo comercial.

www.globalbgapanama.com

Fuente: Ficha de Datos de Seguridad de Global BGA, S.A., Rev. 2.1, emitida el 13/01/2026. Este resumen no sustituye la FDS ni constituye certificación independiente o declaración de conformidad con una norma de calidad de agua.