GLOBAL BGA, S.A.

RESUMEN TÉCNICO DEL PRODUCTO | DOCUMENTO COMERCIAL

Agua desionizada calidad destilada

Descripción

Agua desionizada destinada a aplicaciones técnicas, de laboratorio e industriales que requieren un bajo contenido de minerales. Producto no estéril.

Especificaciones de producción

Parámetro	Valor declarado
Resistividad (25 °C)	**≥ 2,0 MΩ·cm**
Conductividad (25 °C)	**≤ 0,5 µS/cm**
Sólidos totales disueltos (TDS)	**≤ 1 ppm**

Los valores anteriores corresponden a especificaciones declaradas por Global BGA, S.A., medidas internamente en línea antes del envasado. No son resultados de un análisis externo del producto envasado.

Aplicaciones generales

Equipos de laboratorio y análisis; control de calidad; autoclaves; sistemas de vapor y procesos industriales. La idoneidad depende de los requisitos específicos de cada equipo o proceso.

Control y trazabilidad

La documentación interna describe control de conductividad, resistividad y TDS antes del envasado, así como identificación de lotes y fecha de elaboración en los envases.

Manipulación y almacenamiento

Mantener el envase cerrado, evitar la contaminación durante el uso y limitar la exposición innecesaria al ambiente. La calidad puede variar por contacto con el aire, almacenamiento y manipulación.

Restricciones de uso

Uso técnico. No apta para consumo humano, inyección ni aplicaciones con contacto directo con el paciente. No estéril.

¿Necesita documentación técnica adicional?

Solicite la ficha técnica completa y la documentación de calidad disponible a nuestro equipo comercial.

www.globalbgapanama.com

Fuente: Ficha de Datos de Seguridad de Global BGA, S.A., Rev. 2.1, emitida el 13/01/2026. Este resumen no sustituye la FDS ni constituye certificación independiente o declaración de conformidad con una norma de calidad de agua.